

- HIKING schwarz, sportlicher und leichter Sicherheitsschuh
- Obermaterial aus PU Folien Leder
- Weiches Rind-Nappalederfutter
- Durchtrittsichere Brandsohle (nicht metallisch)
- Weiche Kragen- und Laschenpolster
- Mit ergonomischer Stahlkappe
- Antistatisch
- Stuco-Ortho nach DGUV 112-191 und ÖNORM Z1259



Merkmale / Masse

| | |
|----------|---------------|
| Farbe: | schwarz |
| Größen: | 36 - 48 |
| Weite: | 11 |
| Gewicht: | 1300 g / Paar |

Normerfüllung

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Prüfgrundlage: | EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1 |
| Prüfstelle: | Bimeo KFT, H-Budapest, No. 1524 |
| Typ: | 64-B |
| Bescheinigung: | EU-0721-L/2024 1. Ergänzung |
| Schutzfunktion: | S3L FO ESD |
| PSA-Kategorie: | Kat. II / Sicherheitsschuhe |

Materialien

| | |
|---------------|---|
| Obermaterial: | Rind-Spaltleder mit PU-Folienbeschichtung |
| Futter: | Rind Nappaleder 1.1 - 1.3 mm |
| Brandsohle: | Ibisafe 31K ESD |
| Zehenschutz: | Stahl 459 |

Laufsohle Nr. 19

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Bezeichnung: | Mistral-GU |
| Material: | Gummi |
| Profiltiefe: | 4.0 mm |
| Temperatur: | bis 180°C (kurz bis zu 300°C) |
| Beständigkeit: | Öl- und Benzin |
| Rutschprüfung: | SRC |

Pflegemittel / Ersatzteile

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Art. 83.410.00 | Stuco-Motion Fussbett-Einlegesohle |
| Art. 87.116.00 | Schnürsenkel grau, 6mm breit |
| Art. 84.300.00 | Shoefresh MINI |

Bemerkungen / Besonderes

Stuco ist Schuhhersteller seit 1898 mit Hauptsitz in der Schweiz. Stuco Schuhe werden zu 100% in Europa produziert. Unsere Produktion Stuco Kft. in Ungarn ist ISO 9001/14001 zertifiziert und wird laufend nach Amfori-BSCI Standard überprüft und auditiert. Entwicklung und Design stammen von Stuco AG Schweiz. In Stuco Schuhen steckt somit neben kompromissloser Qualität auch soziale Verantwortung und nachhaltiges Umweltbewusstsein.

Historie

| | |
|--------------|------------|
| Erstellt am: | 20.09.2025 |
|--------------|------------|