



# pedag IMPRÄGNIERER

Artikel-Nummer	0833/0883
Numéro d'article	0833/0883
Verpackungseinheit	6/12 Stück pro Karton
Unité d'emballage	6/12 pièces par carton
Inhalt	250/400 ml
Contenu	250/400 ml
Farbe	farblos
Couleur	incoloro



## PROTECT

### PRODUKT-HIGHLIGHT

Allround-Imprägnierer für Glatt-/Rauleder, Oil-Nubuk, Textilien, Synthetik, Stretchmaterial.

### PRODUKTEBESCHREIBUNG

- Die ökologisch optimierte Lösung:
  - Innovative C6-Technologie als Imprägnierer-Basis
  - PFOS- und PFOA-frei, weniger umweltbelastend
- Imprägniert und schützt vor Nässe, Schmutz und Flecken.
- Hält das Material geschmeidig und atmungsaktiv.

### KUNDENNUTZEN

Ökologisch-optimierter und leistungsstarker Imprägnierer der sich für alle Materialien eignet.

### ANWENDUNG

Farbechtheit des Materials vor Gebrauch an verdeckter Stelle testen. Nicht im feuchten Zustand reiben, sondern gut trocknen lassen. Bei Bedarf Glattleder nachpolieren, Rauleder bürsten.

### TIPP

Regelmässig nachbehandeln, Wiederholung verstärkt die Imprägnierung.

### INHALTSSTOFFE

- C6 Fluorcarbon-Harz – zur Imprägnierung, frei von PFOS/PFOA
- Butylacetat / Isopropylacetat – Lösemittel mit Warngeruch
- Aromatenfreie Testbenzine, Isopropanol – Rezepturträger
- Propan / Butan – umweltverträgliches Treibgas

Nässe-/Wet-Blocker	●●●●	 Für Klima-Membranen geeignet Convient pour les membranes imper-respirantes.
Schmutz-/Dirt-Blocker	●●●●	
Pflege/Care	●○○○	

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Imperméabilisant universel pour cuirs lisses, daim, nubuck, nubuck huilé, textiles, matières synthétiques et stretches.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- La solution écologiquement optimisée:
  - technologie innovante C6 comme base de l'imperméabilisant,
  - sans SPFO ni APFO, moins polluant.
- Imperméabilise, protège contre l'eau, la saleté et les taches.
- Laisse la matière traitée souple et respirante.

### AVANTAGE CLIENT

Cet imperméabilisant écologiquement optimisé et efficace convient pour toutes les matières.

### MODE D'EMPLOI

Testez la couleur au préalable sur une partie non visible de la matière à traiter. Ne pas frotter lorsque l'objet traité est encore mouillé, bien laisser sécher. Si nécessaire, polissez les cuirs lisses ou brossez le daim ou le nubuck après séchage.

### CONSEIL

Répétez régulièrement le traitement pour renforcer l'imperméabilisation.

### INHALTSSTOFFE

- Résine de fluorocarbène C6 – imperméabilise, sans SPFO/APFO.
- Acétate de butyle/acétate d'isopropyle – solvant avec odorisation préventive.
- White-spirit sans produit aromatique, isopropanol – base de la composition.
- Propane/butane – gaz propulseur respectueux de